

Katalog produktů a ceník
2023



Made in Germany

Jednoduše úsporné

E-Malé průtokové ohřívače



MCX, MCX HS	3
MCX BLUE s armaturou EWT	3
MBX Lumino	3
MBH	4
M	4
M-O	4

E-Malé průtokové ohřívače v sestavě s armaturou

M/END	4
M/SNM, M/EKM, M/EKA	5
M/SMB, M/SME	5
MBX Shower, M/BGU	6

Armatury pro beztlakové průtokové ohřívače

SME	6
SMB	6
LS raménka pro SMB a SME armatury	6
SNM	7
END	7
AEN / AEN-C	7
EKM	7
EKA	7
CSP Perlátory	7

E-Kompaktní průtokové ohřívače



CFX-U	8
CEX-U, CEX7-U	8
CDX-U, CDX7-U	8
CEX	8

Příslušenství pro E-Kompaktní průtokové ohřívače

CXH sprcha	9
CXK /CXKA	9
EAK	9
EKM	9
EKA	9



E-Komfortní průtokové ohřívače

DSX Touch	10
DEX Next	10
DCX Next, DCX13 Next	11
DBX Next	11

Dálková ovládání



FXS Next/FXS 3/FX Next/FX 3 dálkové ovládání s Bluetooth	12
FXE3/FX/HSX/HSX2	13

Malé zásobníkové ohřívače 5 Litrů, 10 Litrů a 15 Litrů




S 5-O, S 5-U, S 5-U /SNT	14
S 10-O, S 10-U	14
S 15-O, S 15-U	14

Příslušenství pro Malé zásobníkové ohřívače

SNT, SEO, SNO	15
BDP, EKZ	15
SGU, SG,	15
Raménka pro SEO armatury	15

Nápojové systémy



Zip HydroTap® G5 BCS	16
Zip HydroTap® G5 BC	17
Zip HydroTap® G5 C	18
Zip HydroTap® G5 B	19

Příslušenství pro Nápojové systémy

Zip příslušenství AIO/ KXV/KXTV/KXTV Pro/KXT/DTK	20
CLARIS ULTRA Filtrační systém	21
KXF Filtry	21
KXB/KXBC ventilační podložky	21

Automaty na přípravu vařící vody



K5	22
Zip Hydroboil® Plus 3,5,7	22
Zip Hydroboil® HB 15,25,40	23

Příslušenství pro Automaty na přípravu vařící vody

KAT 1, KAT 2	24
KAS 1, KAS 2	24
KA AZ, KA A, KA Z	24

Poznámky

Obchodní a dodací podmínky	27
----------------------------	----



Certifikováno podle
DIN EN ISO 9001:2015 Quality management
DIN EN ISO 14001:2015 Environmental management

Hygienický certifikát pro výrobu průtokových ohřívačů vody

Platnost ceníku je od 1.1.2023. S vydáním tohoto ceníku přestávají platit všechny předchozí ceníky

- Zajistíme odeslání Vašich objednávek do následujícího pracovního dne
- Na všechny výrobky je vystaveno prohlášení o shodě dle sbírky zákonů č. 22/1997
- Ceny jsou uvedeny bez DPH, sazba DPH je 21% pokud není uvedeno jinak

¹ na tyto položky v ceníku se vztahují jiné rabatové podmínky

² položky nejsou běžně skladem, dodání pouze na objednávku

E-Malé průtokové ohřívače vody, elektronické



Typ Výkon Číslo výrobku EAN Cena bez DPH



Třída energetické účinnosti **A**

MCX

Průtokový ohřívač je vyroben s ohledem na maximální energetickou úspornost, volba teploty pomocí dotykového tlačítka na předním krytu. Tři stupně: ECO- 35°C / COMFORT- 38°C / MAX- 45°C. Výkon je regulován elektronicky, tak aby teplota výstupní vody byla vždy konstantní při jakémkoliv průtoku, ochrana teplotní pojistkou, MCX model je kompatibilní pro zapojení se solárním systémem. Dodáváno v balení s T-kusem, flexibilní přípojovací hadičkou 3/8" 50cm a perlátorem, , možnost dokoupení dálkového ovládání FX. Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje (V×Š×H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm.

Model	Výkon	Číslo výrobku	EAN	Cena bez DPH
MCX 3	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-15003	15003 9	6.705,-
MCX 4	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-15004	15004 6	6.705,-
MCX 6	5,7 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 25 A	1500-15006	15006 0	7.062,-
MCX 7	6,5 kW – 400 Volt 2~Pevné připojení 16 A	1500-15007	15007 7	7.062,-

Rozměry kartonu MCX: 25 × 24 × 15 cm / 1,9 kg

PE = 75/15, VPE = 10



product design award
2012



Třída energetické účinnosti **A**

MCX HS

Sestava s kovovou bidetovou sprškou pro jedno odběrové místo. Elektronicky řízený průtokový ohřívač MCX umožňuje bezpečné nastavení teploty ve třech stupních: ECO- 35°C / COMFORT- 38°C / MAX- 45°C. Připojení vody na rohový ventil 3/8". Délka sprchové hadice 120cm. Snadná instalace bez dodatečných stavebních úprav. Dodáváno v balení s rozbočkou pro druhý ventil, závitovou redukci, držákem spršky, flexibilní přípojovací hadičkou 3/8" 50cm, Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje (V×Š×H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm.

Model	Výkon	Číslo výrobku	EAN	Cena bez DPH
MCX 3 HS	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-15013	15013 9	7.833,-
MCX 4 HS	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-15014	15014 6	7.966,-

Rozměry kartonu MCX HS : 25 × 24 × 15 cm / 2,7 kg



Třída energetické účinnosti **A**

MCX BLUE s baterií EWT

Elektronicky řízený průtokový ohřívač se speciální armaturou, která splňuje nejvyšší hygienické nároky na dodávku teplé vody. Voda přichází do styku pouze s díly, které neobsahují nikl. Třícestná páková armatura má montážní systém Easy-Fix včetně vypouštěcího uzávěru a táhla pro jeho ovládání, výška baterie je 151 mm, délka výtokového ústí 112 mm. Průtokový ohřívač umožňuje dotykovým tlačítkem nastavit požadovanou teplotu na 35, 38 a 45°C. , přípojovací vodič 70 cm včetně zástrčky. Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje (V×Š×H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm.

Model	Výkon	Číslo výrobku	EAN	Cena bez DPH
MCX BLUE	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-15133 ^{1,2}	15133 3	11.343,-

Rozměry kartonu: 10 × 24 × 60 cm / 3,9 kg

PE = 30/6, VPE = 7



Třída energetické účinnosti **A**

MBX Lumino


Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody v sestavě s bezdotykovou armaturou pro energeticky úspornou a hygienickou dodávku teplé vody pro umyvadlo. Automatická aktivace ohřívače vody infračerveným senzorem. Nastavení teploty do 42 °C páčkou na boku baterie. Indikace teploty na LED barevném prosvětleném kroužku v kontinuálním průběhu teploty modrá - bílá - červená, s volitelným hygienickým proplachováním (automatický proplach každých 12 nebo 24 hodin), propojovací hadice 3/8"× 50 cm. Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje bez baterie (V×Š×H): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm. Armatura vyžaduje samostatný přídatný zdroj pro elektrické připojení (230 V / 16 A) .


Model	Výkon	Číslo výrobku	EAN	Cena bez DPH
MBX 3 Lumino	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-15113 ^{1,2}	15113 5	20.880,-
MBX 7 Lumino	6,5 kW – 400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-15117 ^{1,2}	15117 3	21.303,-


Rozměry kartonu: 10 × 25 × 54,5 cm / 3,5 kg

PE = 30/6, VPE = 7


E-Malé průtokové ohřivače vody, hydraulické

	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	MBH	<p>Malý průtokový ohřivač s hydraulickým spínáním ohřevu, určený pro tlakovou instalaci. Efektivní systém ohřevu IES[®], bezpečnostní teplotní pojistka. Ohřivače jsou vhodné pro použití s běžnými typy tlakových armatur. Ohřivač je dodáván s perlátorem, T-kusem 3/8" a flexibilní připojovací hadičkou 50 cm - se šroubením 3/8", délka připojovacího kabelu 70 cm, Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje (V×Š×H): 13,5×18,6×8,7 cm.</p>			
	MBH 3	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-16003	16003 8	5.046,-
	MBH 4	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-16004	16004 5	5.046,-
	MBH 6	5,7 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 25 A	1500-16006	16006 9	5.374,-
	MBH 7	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-16007	16007 6	5.374,-
Rozměry kartonu: 18,5×23×13 cm / 1,76 kg					PE = 100/20, VPE = 10






 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M	<p>Malý průtokový ohřivač s hydraulickým spínáním ohřevu, určený pro beztlakovou instalaci. Efektivní systém ohřevu IES[®], který zaručuje nejvyšší účinnost ohřevu a rychlý vzestup teploty. Určený pro spodní montáž k umyvadlu nebo dřezu. Jednoduchý a rychlý přístup pro seřízení průtoku, bez demontáže předního krytu. Lze objednat v sestavě s beztlakovými armaturami M/SNM, M/END a M/EKM. Nástěnný držák umožňuje snadnou montáž ohřivače. Součástí je perlátor a připojovací vodič o délce 70 cm. Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje (V×Š×H): 13,5×18,6×8,7 cm.</p>			
	M 3	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17003	17003 7	3.587,-
	M 4	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-17004	17004 4	3.779,-
	M 6	5,7 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 25 A	1500-17006	17006 8	3.945,-
	M 7	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17007	17007 5	3.945,-
Rozměry kartonu: 18,5×23×13 cm / 1,76 kg					PE = 100/20, VPE = 10

 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M-O	<p>Model určený pro horní montáž k umyvadlu, nebo dřezu. Lze objednat v sestavách s beztlakovými armaturami M/SMB, M/SME a M/BGS. Nástěnný držák umožňuje snadnou montáž ohřivače. Součástí je perlátor a připojovací vodič o délce 70 cm. Stupeň zabezpečení IP 25. Rozměry přístroje (V×Š×H): 13,5×18,6×8,7</p>			
	M 3-O	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17113	17113 3	3.622,-
	M 4-O	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-17114	17114 0	3.817,-
	M 6-O	5,7 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 25 A	1500-17116	17116 4	3.983,-
	M 7-O	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17117	17117 1	3.983,-
Rozměry kartonu: 18,5×23×13 cm / 1,76 kg					PE = 100/20, VPE = 10



E-Malé průtokové ohřivače vody v kompletu s armaturou


 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M / END	<p>Malý průtokový ohřivač M3 v sestavě s beztlakovou pákovou armaturou pro umyvadlo s pevným ústím 10,5 cm, dodáváno v kompletu včetně uzávěru odtoku s ovládáním, montážní systém Easy - Fix pro snadnou instalaci, součástí je připojovací vodič se zástrčkou a speciální perlátor. Stupeň zabezpečení IP 25.</p>			
	M 3 / END	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17243	17243 7	5.411,-
Rozměry kartonu: 17×22,5×18,5 cm / 3,3 kg					PE = 100/20, VPE = 9

E-Malé průtokové ohřívače vody v kompletu s armaturou

	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M / SNM	<p>Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou kohoutkovou armaturou, jednoduchá montáž s flexi hadičkami pro napojení na rohový ventil 3/8", otočné ústí o délce 16 cm. Stupeň zabezpečení IP 25, součástí dodávky je přípojovací vodič.</p>			
	M 3 / SNM	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17203	17203 1	4.377,-
		Rozměry kartonu: 17 × 22,5 × 18,5 cm / 2,7 kg		PE = 100/20, VPE = 12	
	M / EKM	<p>Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou pákovou armaturou s otočným raménkem o délce 23 cm, jednoduchá montáž s flexi hadičkami pro napojení na rohový ventil 3/8", Stupeň zabezpečení IP 25, součástí dodávky je přípojovací vodič o délce 70 cm.</p>			
	M 3 / EKM	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17223	17223 4	6.350,-
	M 4 / EKM	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-17224	17224 1	6.413,-
	M 7 / EKM	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17227	17227 2	6.516,-
		Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3 kg		PE = 100/20, VPE = 12	
 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M / EKA	<p>Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou pákovou armaturou s otočným raménkem a vytažitelnou sprchou, hlavice je s přepínáním na sprchování nebo proud vody.</p>			
	M 7 / EKA	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17226	17226 2	7.047,-
		Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,8 kg			
 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M / SMB	<p>Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou kohoutkovou armaturou pro montáž nad umyvadlo, závit armatury pro montáž do stěny 1/2", otočné raménko 16 cm, Stupeň zabezpečení IP 25, součástí dodávky je přípojovací vodič o délce 70 cm.</p>			
	M 2 / SMB	2,7 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17102	17102 4	4.241,-
	M 3 / SMB	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17103	17103 4	3.989,-
	M 4 / SMB	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-17104	17104 1	4.612,-
	M 7 / SMB	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17107	17107 2	4.922,-
		Rozměry kartonu: 17 × 22,5 × 18,5 cm / 2,3 kg		PE = 100/20, VPE = 12	
 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M / SME	<p>Malý průtokový ohřívač v sestavě s beztlakovou pákovou armaturou pro montáž nad umyvadlo, závit armatury pro montáž do stěny 1/2", otočné raménko 16 cm, Stupeň zabezpečení IP 25, součástí dodávky je přípojovací vodič o délce 70 cm.</p>			
	M 3 / SME	3,5 kW – 230 Volt ~ Zástrčka	1500-17153	17153 4	5.181,-
	M 4 / SME	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-17154	17154 1	5.268,-
	M 7 / SME	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17157	17157 2	5.343,-
		Rozměry kartonu: 17 × 22,5 × 18,5 cm / 2,3 kg		PE = 100/20, VPE = 12	

E-Malé průtokové ohřívače vody v kompletu s armaturou

Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH	
 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	MBX Shower Sprchovací zařízení s Elektronickým průtokovým ohřívačem zajistí stabilní teplotu vody, dodává se včetně pákové baterie, nastavitelného držáku sprchy, sady propojovacích trubek o délce 60 cm, instalace schválená v půdorysu sprchového koutu. Stupeň zabezpečení IP 25, speciální sprchové kropítko s úpravou proti vodnímu kameni, součástí dodávky je připojovací vodič o délce 70 cm.				
	MBX 4 Shower	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-15314	15314 6	9.110,-
	MBX 6 Shower	5,7 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 25 A	1500-15316	15316 0	9.416,-
	MBX 7 Shower	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-15317	15317 7	9.508,-
Rozměry kartonu: 24 × 65 × 11,5 cm / 3,5 kg				PE = 50/5, VPE = 6	
					

 <p>Třída energetické účinnosti A</p>	M / BGU Sprchovací zařízení kombi s ventilovou baterií a přepínačem - umyvadlo / sprcha, výtokové raménko 30 cm, délka sprchové hadice 150 cm včetně držáku na stěnu, připojení vody 1/2" Stupeň zabezpečení IP 25, součástí dodávky je připojovací vodič o délce 70 cm.				
	M 4 / BGU	4,4 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 19 A	1500-17314	17314 5	6.220,-
	M 6 / BGU	5,7 kW – 230 Volt ~ Pevné připojení 25 A	1500-17316	17316 9	6.372,-
	M 7 / BGU	6,5 kW–400 Volt 2~ Pevné připojení 16 A	1500-17317	17317 6	6.372,-
Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,2 kg				PE = 50/5, VPE = 6	










Nástěnné beztlakové baterie pro průtokové ohřívače

Baterie v chromovaném provedení se závitem do stěny 1/2" pro malé průtokové ohřívače

	SME Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Základní				
	Páková nástěnná baterie s otočným raménkem 16 cm, montážní závít do stěny 1/2", pro ohřívače M-O pro horní montáž.				
SME		1100-04101	04101 6	2.010,-	
Rozměry kartonu: 8,5 × 15 × 21 cm / 0,9 kg				VPE = 10	
	SMB Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Základní				
	Kohoutková nástěnná baterie s otočným raménkem 16 cm, montážní závít do stěny 1/2", pro ohřívače M-O pro horní montáž.				
SMB	délka raménka 16 cm s převlečnou maticí	1100-04100	04100 9	1.222,-	
Rozměry kartonu: 6,4 × 11,5 × 21 cm / 0,7 kg				VPE = 10	
	LS - raménka Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Základní				
	Výtoková raménka v alternativních délkách pro baterie SMB a SME , převlečná matice na závít 1/2" (dostupné pouze jako samostatný náhradní díl)				
	LS 12 SMB	Délka 12 cm	0010-0052	00520 9	542,-
	LS 16 SMB	Délka 16 cm	0010-00510	00510 0	498,-
	LS 20 SMB	Délka 20 cm	0010-0054	00054 9	530,-
	LS 30 SMB	Délka 30 cm	0010-0055	00550 6	563,-
LS 20 SME	Délka 20 cm	0010-00580	00580 3	341,-	
LS 30 SME	Délka 30 cm	0010-00590	00590 6	367,-	

Armatury pro beztlakové průtokové ohřivače

Baterie v chromovaném provedení se třemi flexibilními hadicemi s připojením 3/8"

	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
	SNM				
		Kohoutková stojánková baterie s otočným raménkem 16 cm	Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Serie		
	SNM		1100-04200	04200 6	1.879,-
		Rozměry kartonu: 8 × 16 × 21 cm / 1,2 kg			VPE = 10
	END				
		Páková umyvadlová baterie s EasyFix montážním systémem a ovládáním odpadu, raménko 10,5 cm	Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Serie		
	END		1100-04410	04410 9	2.703,-
		Rozměry kartonu: 7 × 16 × 51,5 cm / 1,8 kg			VPE = 10
	AEN - beztlaková verze / AEN-C tlaková verze				
		Elektronicky řízená senzorová baterie k umyvadlu. Nastavení automatického hygienického proplachu (včetně adaptéru 230V). Boční páčka pro nastavení teploty. Ideální pro malé průtokové ohřivače vody.	Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Serie		
	AEN beztlaková		1100-04255 ^{1,2}	04255 6	16.852,-
	AEN-C tlaková		1100-04265 ^{1,2}	04265 5	16.852,-
		Rozměry kartonu: 7,5 × 23,5 × 38 cm / 2 kg			VPE = 10
	AUM3E				
		Elektronická senzorová baterie. Možnost kombinace se všemi typy průtokových ohřivačů.	Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Serie		
	AUM3E		1100-66173 ^{1,2}	66173 4	6.531,-
		Rozměry kartonu: 9 × 21,5 × 40 cm / 2,2 kg			VPE = 10
	EKM				
		Dřezová baterie s otočným raménkem 23 cm	Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Serie		
	EKM		1100-04220	04220 4	2.473,-
		Rozměry kartonu: 8 × 17,5 × 43 cm / 1,7 kg			VPE = 10
	EKA				
		Dřezová baterie s výsuvnou sprškou a přepínačem, otočné raménko 20 cm	Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Serie		
	EKA		1100-04230	04230 3	3.505,-
		Rozměry kartonu: 8 × 17,5 × 43 cm / 2,3 kg			VPE = 10
	Vložka perlátoru				
		perlátory pro baterie se závitem ústí M 22 / 24			
	CSP 3	≤ 2l / min, pro ohřivače < 5 kW	0010-00421	00421 9	195,-
	CSP 6	≤ 3,5l / min, pro ohřivače 5–13 kW	0010-00461	00461 5	195,-
		Rozměry kartonu: 2 × 10,4 × 20,3 cm / 0,03 kg			VPE = 10
	Perlátor s vnějším závitem				
		Perlátor s chromovaným adaptérem M 24a (vnitřní závit v ústí baterie)			
	CSP 3a	≤ 2l / min, pro ohřivače < 5 kW	0010-00430	00430 1	260,-
	CSP 6a	≤ 3,5l / min, pro ohřivače 5–13 kW	0010-00470	00470 7	260,-
		Rozměry kartonu: 2 × 10,4 × 20,3 cm / 0,03 kg			VPE = 10
	Perlátor s vnitřním závitem				
		Perlátor s chromovaným adaptérem M 22i (vnější závit v ústí baterie)			
	CSP 3i	≤ 2l / min, pro ohřivače < 5 kW	0010-00420	00420 2	260,-
	CSP 6i	≤ 3,5l / min, pro ohřivače 5–13 kW	0010-00460	00460 8	260,-
		Rozměry kartonu: 2 × 10,4 × 20,3 cm / 0,03 kg			VPE = 10

E-Kompaktní průtokové ohřivače



Třída energetické účinnosti **A**



CFX-U

Elektronicky řízený průtokový ohřivač v kompaktním provedení pro spodní motáž včetně Bluetooth rádiového dálkového ovládání FX Next, které umožní pohodlné a přesné nastavení teploty po jednom stupni v rozsahu 20°C až 60°C. Vysoce kontrastní E-paper displej dálkového ovládání se skleněným krytem a dotykovými tlačítky zobrazuje nastavenou teplotu, umožňuje nastavení a volbu uživatelských profilů a nabízí také sledování provozních statistik ohřivače. Vysoce efektivní systém ohřevu IES[®], bezpečnostní omezovač teploty, vhodný pro dohřev předehřáté vody (např. ze vzdáleného zdroje TUV nebo ze solárních systémů). Vstupní teplota vody do ohřivače nejvýše 70°C. Multiple Power System MPS[®] umožňuje volbu nastavení výkonu při instalaci na 11 nebo 13,5kW. Stupeň zabezpečení IP 24. Vhodný pro více odběrových míst za předpokladu střídavého provozu. Vodovodní připojení G3/8". Vhodný pro tlakovou i beztlakovou montáž.

Rozměry přístroje (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,4 cm.

CFX-U	11 / 13,5 kW - 400 Volt 3~ Pevné připoj.	2400-26513	26513 9	10.346,-
Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,2 kg				PE = 80/10, VPE = 8



Třída energetické účinnosti **A**

CEX-U

Elektronicky řízený průtokový ohřivač v kompaktním provedení pro spodní motáž, s ovládáním prostřednictvím dotykových tlačítek na předním krytu. Přesné nastavení teploty po jednom stupni v rozsahu 20°C až 60°C. Přehledný LED displej se zobrazením právě nastavené teploty a režimu provozu. Dvě paměti pro uložení vlastního nastavení. Vysoce efektivní systém ohřevu IES[®]. Bezpečnostní omezovač teploty. Vhodný pro dohřev předehřáté vody (např. ze vzdáleného zdroje TUV nebo ze solárních systémů). Vstupní teplota vody do ohřivače nejvýše 70°C. Multiple Power System MPS[®] modelu CEX-U umožňuje volbu nastavení výkonu při instalaci na 11 / 13,5kW. Stupeň zabezpečení IP 24. Doporučeno pro více odběrových míst za předpokladu střídavého provozu, vodovodní připojení G3/8". Volitelná možnost řízení pomocí dálkového ovládání FX.

Rozměry přístroje (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,4 cm.

CEX-U	11 / 13,5 kW - 400 Volt 3~ Pevné připoj.	2400-26413	26413 2	8.368,-
CEX 7-U	6,9 kW - 400 Volt 3~ Pevné připojení.	2400-26424	26424 8	8.368,-
Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,1 kg				PE = 80/10, VPE = 8



Třída energetické účinnosti **A**

CDX-U

Elektronicky řízený průtokový ohřivač v kompaktním provedení pro spodní motáž, bez displeje, nastavení teploty v rozsahu 30°C až 60°C na elektronické desce pod krytem ohřivače, výrobní nastavení na 50°C, vysoce efektivní systém ohřevu IES[®] optimalizovaný podle průtoku, určeno pro tlakovou instalaci, vodovodní připojení G3/8" pro přímé napojení k armatuře, Stupeň zabezpečení IP 24.

Rozměry přístroje (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,4 cm.

CDX 11-U	11 kW - 400 Volt 3~ Pevné připojení	2400-26613	26613 6	7.466,-
CDX 7-U	6,9 kW - 400 Volt 3~ Pevné připojení.	2400-26607	26607 5	7.466,-
Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 3,04 kg				PE = 80/10, VPE = 8



Třída energetické účinnosti **A**








CEX

Elektronicky řízený průtokový ohřivač v kompaktním provedení pro horní motáž, s ovládáním prostřednictvím dotykových tlačítek na předním krytu. Přesné nastavení teploty po jednom stupni v rozsahu 20°C až 60°C. Přehledný LED displej se zobrazením právě nastavené teploty a režimu provozu. Dvě paměti pro uložení vlastního nastavení. Vysoce efektivní systém ohřevu IES[®]. Bezpečnostní omezovač teploty. Vhodný pro dohřev předehřáté vody (např. ze vzdáleného zdroje TUV nebo ze solárních systémů). Vstupní teplota vody do ohřivače nejvýše 70°C. Multiple Power System MPS[®] modelu CEX-U umožňuje volbu nastavení výkonu při instalaci na 11 / 13,5kW. Stupeň zabezpečení IP 24. Doporučeno pro více odběrových míst za předpokladu střídavého provozu, vodovodní připojení G1/2". Volitelná možnost řízení pomocí dálkového ovládání FX.


Rozměry přístroje (V × Š × H): 29,4 × 17,7 × 10,4 cm.

CEX	11 / 13,5 kW - 400 Volt 3~ Pevné připoj.	2400-26433	26433 0	8.368,-
Rozměry kartonu: 39 × 23,5 × 14,5 cm / 2,9 kg				PE = 80/10, VPE = 8

Armatury a příslušenství pro E-Kompaktní průtokové ohřívače

	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
	CXH			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Kompaktní	
	Sprchovací kropítko pro ohřívače od 4 do 13 kW, povrch chrom, třípolohové přepínání, Antikalk-trysky				
	CXH	ca. 3 – 6 l/min	0300-00860	00860 6	679,-
	Rozměry kartonu: 10,5 × 24 × 5 cm / 0,32 kg				VPE = 10
	CXK			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Kompaktní	
	Horní sprcha pro průtokové ohřívače vody s kulovým kloubem, povrch chrom. Trysky jsou vložkováné proti usazování vodního kamene, Ø 250 mm.				
	CXK	4 – 8 l/min	0300-00880 ²	008804	1.057,-
	Rozměry kartonu: 25,5 × 25,5 × 6,5 cm / 0,67 kg				PU = 7
	CXKA				
	Sprchové rameno 40 cm, včetně montážní desky ½". Vhodná ke sprše CXK.				
	CXKA		0300-00890 ²	008903	1.252,-
	Rozměry kartonu: 7 × 7 × 43 cm / 0,36 kg				PU = 7
	Blokační relé Eberle LAR 465 37				
	Blokační relé se použije pro odpojení jiného výkonného spotřebiče v případě, kdy kapacita hlavního jističe nepokryje celkové nároky na příkon instalovaných spotřebičů. Doporučujeme pro zapojení s elektronickými ohřívači, montáž na lištu v rozvaděči, rozsah proudové zátěže AC 6,7 - 39 A				
	LAR 465 37		0010-99610 ¹	99610 1	796,-
	EAK			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Kompaktní	
	Beztlaková stojánková baterie pro dřez s otočným raménkem 20 cm a boční ovládací pákou, součástí jsou flexihadice na připojení 3/8".				
	EAK		1100-04430 ²	04430 7	5.991,-
	Rozměry kartonu: 7 × 31 × 45 cm / 2,8 kg				VPE = 10
	EKM			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Kompaktní	
	Beztlaková páková baterie s otočným výtakovým raménkem 23 cm, součástí jsou flexihadice na připojení 3/8"				
	EKM		1100-04220	04220 4	2.473,-
	Rozměry kartonu: 8 × 17,5 × 43 cm / 1,7 kg				VPE = 10
	EKA			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie E-Kompaktní	
	Beztlaková páková baterie s otočným raménkem 20 cm a vytažitelnou sprškou pro dřez, součástí jsou flexihadice na připojení 3/8"				
	aS		1100-04230	04230 3	3.505,-
	Rozměry kartonu: 8 × 17,5 × 43 cm / 2,3 kg				VPE = 10

E-Komfortní průtokové ohřivače



Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
-----	-------	---------------	-------------------	-----------------



Třída energetické účinnosti **A**



reddot design award
winner 2019

DSX Touch

High-tech E-komfortní průtokový ohřivač vody. Špičkový přístroj s integrovanou funkcí Wi-Fi a Bluetooth pro ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu přes aplikaci »Smart Control«, barevný dotykový displej ze skutečného skla (TOUCHTRONIC®), plně elektronické řízení zaručuje dosažení stabilní a přesné teploty vody, mezi 20°C až 60°C díky TWIN TEMPERATURE Control TTC®. Ohřivač je vybaven systémem dynamické regulace průtoku SERVOTRONIC®. Vyšší provozní úspornost díky velmi nízkému spínacímu průtoku 1,5 litru za minutu. Pohodlné intuitivní ovládání a nastavení díky barevnému dotykovému displeji s programovatelnými uživatelskými profily a monitoringem spotřeby energie a vody, v menu jsou také dostupné provozní a servisní informace. Systém ohřevu IES® - optimalizované neizolované topné spirály přímo ve vodě, dvojitě bezpečnostní jištění při překročení hodnoty tlaku a teploty vody, protipožární konstrukce. Ohřivač je přizpůsoben pro ohřívání předehřáté vstupní vody (např. ze solárního systému nebo tepelného čerpadla). Elektronický bezpečnostní systém s detekcí vzduchových bublin ve vstupní vodě. Součástí dodávky je dálkové ovládání Bluetooth FX 3 pro snadné nastavení teploty na vzdálenost až deseti metrů. Multiple Power System MPS® pro volitelné nastavení maximálního výkonu při instalaci (18 kW, 21 kW, 24 kW nebo 27 kW), volitelné vedení přípojovacího kabelu, připojení vody pod omítku se závity 1/2". Stupeň zabezpečení IP 25.

Rozměry přístroje (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm.

DSX Touch	18..27 kW – 400 Volt 3~ Pevné připojení	3200-36600	36600 3	21.128,-
------------------	---	------------	---------	-----------------

Rozměry kartonu: 53,5 x 29,2 x 16,5 cm / 5,7 kg

PE = 36/9, VPE = 5



Třída energetické účinnosti **A**

DEX Next

E-komfortní průtokový ohřivač vody s vysoce kontrastním E-Paper-Displayem se skleněnými kryty a dotykovými tlačítky. Široké možnosti funkcí např. programovatelné uživatelské profily, zobrazení provozních a servisních informací. Plně elektronické řízení zaručuje dosažení stabilní a přesné teploty vody, mezi 20°C až 60°C díky TWIN TEMPERATURE Control TTC®. Systém ohřevu IES® - optimalizované neizolované topné spirály přímo ve vodě, dvojitě bezpečnostní jištění při překročení hodnoty tlaku a teploty vody, protipožární konstrukce. Vyšší provozní úspornost díky velmi nízkému spínacímu průtoku 1,5 litru za minutu. Ohřivač je přizpůsoben pro ohřívání předehřáté vstupní vody (např. ze solárního systému nebo tepelného čerpadla). Elektronický bezpečnostní systém s detekcí vzduchových bublin ve vstupní vodě. Multiple Power System MPS® pro volitelné nastavení maximálního výkonu při instalaci (18 kW, 21 kW, 24 kW nebo 27 kW), volitelné vedení přípojovacího kabelu, připojení vody pod omítku se závity 1/2". Stupeň zabezpečení IP 25.

Rozměry přístroje (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm.

DEX Next	18..27 kW – 400 Volt 3~ Pevné připojení	3200-36400	36400 9	15.074,-
-----------------	---	------------	---------	-----------------

Rozměry kartonu: 53,3 x 29,2 x 16,5 cm / 4,94 kg

PE = 36/9, VPE = 6



RDX 3

Univerzální montážní rám pro ohřivače DSX Touch, DEX Next, DCX Next a DBX Next. Součástí balení jsou propojovací vodiče pro možnost elektrického připojení ohřivače kdekoli uvnitř montážního rámu. Pro pohodlné vodoinstalační připojení jsou v balení dodávány také prodlužovací fitinky.

Použití rámu je vhodné při obtížných podmínkách instalace, například, nedostatečná délka přípojovacích vodičů nebo při odlišné rozteči vodovodního připojení apod.

RDX 3		3200-36100	36100 8	1.565,-
--------------	--	------------	---------	----------------

Rozměry kartonu: 9 x 25 x 46 cm / 1 kg

VPE = 6



E-Komfortní průtokové ohřívače

Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
-----	-------	---------------	-------------------	-----------------



DCX Next

E-komfortní průtokový ohřívač s elektronickým řízením pro plynulou dodávku teplé vody ovládanou jedním tlačítkem. Přepínání je indikováno barevnými LED diodami. Volba mezi pěti nastavenými teplotami: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C a 55 °C. Nastavená teplota je stabilní až do plného jmenovitého výkonu díky TWIN TEMPERATURE Control TTC[®]. Použitý systém ohřevu IES[®] - optimalizované neizolované topné spirály přímo ve vodě. Dvojitě bezpečnostní jištění při překročení hodnoty tlaku a teploty vody. Vyšší provozní úspornost díky velmi nízkému spínacímu průtoku 1,5 litru za minutu. Elektronický bezpečnostní systém s detekcí vzduchových bublin ve vstupní vodě. Multiple Power System MPS[®] pro volitelné nastavení maximálního výkonu při instalaci (18 kW, 21 kW, 24 kW nebo 27 kW), nebo verze 11,0 - 13,5 kW. Volitelné vedení připojovacího kabelu, připojení vody pod omítku se závity 1/2", Stupeň zabezpečení IP 25 Rozměry přístroje (V × Š × H): 46,8 × 23,9 × 9,6 cm.

DCX Next	18-27 kW – 400 Volt 3 ~ Pevné připojení	3200-36300	36300 2	11.452,-
DCX 13 Next	11-13,5 kW – 400 Volt 3 ~ Pevné připojení	3200-36313	36313 2	11.452,-

Rozměry kartonu: 53,5 × 29,2 × 16,5 cm / 4,94 kg

PE = 36/9, VPE = 6

Třída energetické účinnosti **A**



DBX Next

Základní typ elektronicky řízeného průtokového ohřívače. Nastavení teploty vody na elektronické desce pod krytem přístroje. Možnost regulace v rozsahu 30 až 60 °C. Výrobní seřízení teploty je 50 °C. Automatická regulace ohřevu podle okamžitého průtoku vody. Vyšší provozní úspornost díky velmi nízkému spínacímu průtoku 1,5 litru za minutu. Vysoce efektivní systém ohřevu IES[®] - optimalizované neizolované topné spirály přímo ve vodě. Dvojitě bezpečnostní jištění při překročení hodnoty tlaku a teploty vody. Elektronický bezpečnostní systém s detekcí vzduchových bublin ve vstupní vodě. Vodovodní připojení 1/2", volitelné vedení připojovacího kabelu, Stupeň zabezpečení IP 25.

Rozměry přístroje (V × Š × H): 46,8 × 23,9 × 9,6 cm.

DBX 18 Next	18 kW – 400 Volt 3~Pevné připojení 25 A	3200-36118	36118 3	8.596,-
DBX 21 Next	21 kW – 400 Volt 3~Pevné připojení 30 A	3200-36121	36121 3	8.596,-
DBX 24 Next	24 kW – 400 Volt 3~Pevné připojení 35 A	3200-36124	36124 4	8.596,-

Rozměry kartonu: 53,5 × 29,2 × 16,5 cm / 4,7 kg

PE = 36/9, VPE = 6

Třída energetické účinnosti **A**



DSX Touch Twin

Sestava dvou plně elektronicky řízených průtokových ohřívačů vody se speciálním ohřevem pro případy, kdy je potřeba veliké průtočné množství teplé vody (např. wellness sprcha).

Součástí balení je instalační rámeček a dálkové ovládání Bluetooth. Včetně propojovací sestavy potrubí a instalačního materiálu pro zabudování do zdi. Stupeň zabezpečení zařízení IP 25.

Rozměry přístroje (V × Š × H): 81,6 × 60,3 × 14 cm.









DSX Touch Twin	3200-36130 ^{1,2}	36130 5	63.392,-
-----------------------	---------------------------	---------	-----------------

Rozměry kartonu: 60 × 85 × 24,5 cm / 24,51 kg








VPE = 1

Třída energetické účinnosti **A**










Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <h3>FXS Next</h3> <p>Rádiové dálkové ovládání FX Next s vysoce kontrastním displejem s technologií E-paper, skleněným krytem a dotykovými tlačítky pro pohodlné nastavení teploty. Součástí sady je také rádiový Bluetooth® adaptér. Vhodné pro zapojení do průtokového ohřívače vody DEX Next a CEX či CEX-U. Rádiový dálkový ovladač umožňuje pohodlné nastavení teploty průtokového ohřívače vody ze vzdálenosti až deseti metrů od ohřívače. Bezpečný bezdrátový přenos Bluetooth®, magnetický nástěnný držák a baterie (součástí balení), IP 24.</p> <p>Rozměry (V × Š × H): 9,8 × 9,0 × 2,6 cm</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Vhodné pro:</p> M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl </div> </div>				
FXS Next (C)	Sada rádiového dálkového ovládání pro řadu C (pouze pro zařízení vyrobená od roku 2022)	3200-34024 ^{1,2}	34024 9	3.672,-
 FXS Next (D)	Sada rádiového dálkového ovládání pro řadu D (pouze pro zařízení vyrobená od roku 2021)	3200-34025 ^{1,2}	34025 6	3.672,-
VPE = 10				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <h3>FXS 3</h3> <p>Rádiový dálkový ovladač FX 3 a adaptér Bluetooth® v sadě pro instalaci do ohřívačů CEX, CEX-U a DEX Next. Rádiový dálkový ovladač umožňuje pohodlné nastavení teploty ohřívače vody na vzdálenost asi 10 metrů. Bezdrátový přenos Bluetooth®, plynulý výběr teploty pomocí dvou tlačítek a dvě tlačítka pro uložení teploty, LCD displej, magnetický držák na zeď a baterie (součást balení). Stupeň zabezpečení IP 20.</p> <p>Rozměry (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Vhodné pro:</p> M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl </div> </div>				
 FXS 3 (C)	Sada rádiového dálkového ovládání pro řadu C (pouze pro zařízení vyrobená od roku 2022)	3200-34027 ^{1,2}	34027 0	3.057,-
FXS 3 (D)	Sada rádiového dálkového ovládání pro řadu D (pouze pro zařízení vyrobená od roku 2021)	3200-34020 ^{1,2}	34020 1	3.057,-
Rozměry kartonu: 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,3 kg				
VPE = 10				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <h3>FX Next</h3> <p>Přídavné dálkové ovládání s vysoce kontrastním displejem s technologií E-paper, skleněným krytem a dotykovými tlačítky pro pohodlné nastavení teploty průtokového ohřívače vody DSX Touch, DFX Next, DEX Next, CEX nebo CFX-U ze vzdálenosti až deseti metrů od ohřívače. Bezpečný bezdrátový přenos Bluetooth®, magnetický držák na zeď a baterie (součástí balení), IP 24.</p> <p>Rozměry (V × Š × H): 9,8 × 9,0 × 2,6 cm</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Vhodné pro:</p> M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl </div> </div>				
 FX Next	pouze pro zařízení vyrobená od roku 2022	3200-34023 ^{1,2}	34023 2	3.227,-
Rozměry kartonu: 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,3 kg				
VPE = 10				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <h3>FX 3</h3> <p>Přídavné dálkové ovládání pro pohodlné nastavení teploty ohřívače DSX Touch nebo DEX Next. Dosah při vnitřní vzdálenosti až deset metrů. Bezpečný bezdrátový přenos Bluetooth®, plynulé nastavení teploty pomocí dvou tlačítek, dvě předvolby teploty zobrazené na LCD displeji, dodáváno s magnetickým držákem na zeď, včetně baterií, IP 20.</p> <p>Rozměry (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Vhodné pro:</p> M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl </div> </div>				
 FX 3	pro modely od roku výroby 2019	3200-34021 ^{1,2}	34021 8	2.281,-
Rozměry kartonu: 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,3 kg				
VPE = 10				

Smart Control









	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
  CLAGE »Smart Control«-App Při použití jednoho zařízení	FXE 3				
			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl		
	Rádiový Bluetooth® bezdrátový adaptér pro instalaci do průtokového ohřívače vody pro připojení typů DEX Next nebo CEX k smartphonu / tabletu nebo dálkovému ovládní CLAGE. Toto rozšíření je nutné, pokud jednotky ještě nejsou vybaveny bezdrátovým dálkovým ovládním FX 3 nebo FX Next.				
	FXE 3 (C)	Bezdrátový adaptér pro řadu C (pouze pro zařízení vyrobená od roku 2022)	3200-34026 ^{1,2}	34026 3	1.753,-
	FXE 3 (D)	Bezdrátový adaptér pro řadu D (pouze pro zařízení vyrobená od roku 2021)	3200-34022 ^{1,2}	34022 5	1.753,-
Rozměry kartonu: 3 × 14,5 × 10 cm / 0,04 kg			PU = 10		
 	FX				
			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl		
	Dálkové ovládní pro ohřívače MCX, CEX-U a CEX s rádiovým adaptérem pro montáž k řídicí jednotce ohřívače, umožňuje pohodlné nastavení teploty ohřívače vody na vzdálenost do 10 metrů, obousměrný rádiový přenos, volba teploty pomocí dvou tlačítek v rozsahu 20 °C až 60 °C, dvě tlačítka pro uložení do paměti. LCD displej, ovládač je možno upevnit na stěnu pomocí magnetického držáku, baterie jsou součástí balení, Stupeň zabezpečení IP 20. Rozměry (V × Š × H): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm				
FX	Bezdrátové dálkové ovládní (pouze pro modely od roku výroby 2017)	2400-26090 ^{1,2}	26090 5	3.057,-	
Rozměry kartonu: 14,5 × 21,5 × 6 cm / 0,3 kg			PU = 10		
	HSX				
			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl		
	Domácí server pro pohodlné ovládní průtokových ohřívačů vody CLAGE pomocí smartphonu nebo tabletu. Integrovaný server s WiFi, síťovým připojením a bezdrátovým adaptérem jako rozhraní mezi ovládací aplikací a ohřívači vody. Serverový software poskytuje všechny služby potřebné pro aplikaci k řízení teploty výstupní vody z ohřívačů a pro zobrazení dat o využití a funkcích přístroje. Aplikace „Smart Control“ je k dispozici zdarma v obchodech s aplikacemi (použitelná pro tablety a smartphony z iOS 9 nebo Android OS 4.4). Se zástrčkou. Rozměry (V × Š × H): 13,7 × 14,2 × 3,8 cm				
HSX		3200-34030 ^{1,2}	34030 0	15.800,-	
Rozměry kartonu: 4,5 × 32 × 19,5 cm / 0,65 kg			PU = 10		
	HSX 2				
			Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie SmartControl		
	Přídavný server pro rozšíření bezdrátové sítě.				
HSX 2		3200-34032 ^{1,2}	34032 4	11.726,-	
Rozměry kartonu: 4,5 × 32 × 19,5 cm / 0,65 kg			PU = 10		



Malé zásobníkové ohřívače vody 5 / 10 / 15 Litrů








Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
				
S 5-O (horní montáž) Beztlakový zásobník 5 litrů pro horní montáž s polypropylénovou vnitřní nádrží, vybaveno samočinnou teplotní pojistkou, signalizací provozu, nastavení teploty termostatem v rozsahu 35 až 85°C nezámrzný režim, ohraničení teploty 45/55/65°C, připojení vody 1/2", délka připojovacího kabelu se zástrčkou 70 cm, doba ohřevu o 55°C - 10 minut, zásobník je určen výhradně pro instalaci s třícestnými armaturami, instalace bez pojistného ventilu, kvalitní tepelná izolace zajišťuje nízkou spotřebu energie, Stupeň zabezpečení IP 24. Rozměry přístroje (V×Š×H): 38 × 26 × 23 cm.				
				
Třída energetické účinnosti A				
S 5-O	2,0 kW – 230 Volt ~	4100-41052	41052 2	3.120,-
S 5-O + SNO	V kompletu s kohoutkovou armaturou	4100-41055	41055 2	4.261,-
S 5-O + SEO	V kompletu s pákovou armaturou	4100-41056	41056 2	4.815,-
Rozměry kartonu: 44 × 30 × 27 cm / 3,7 kg PE = 40/8, VPE = 5				
				
S 5-U (spodní montáž) Beztlakový zásobník 5 litrů pro spodní montáž s polypropylénovou vnitřní nádrží, vybaveno samočinnou teplotní pojistkou, signalizací provozu, nastavení teploty termostatem v rozsahu 35 až 85°C nezámrzný režim, ohraničení teploty 45/55/65°C, připojení vody 3/8", délka připojovacího kabelu se zástrčkou 70 cm, doba ohřevu o 55°C - 10 minut, zásobník je určen výhradně pro instalaci s třícestnými armaturami, instalace bez pojistného ventilu, kvalitní tepelná izolace zajišťuje nízkou spotřebu energie, Stupeň zabezpečení IP 24. Rozměry přístroje (V×Š×H): 38 × 26 × 23 cm.				
				
Třída energetické účinnosti A				
S 5-U	2,0 kW – 230 Volt ~	4100-42052	42052 1	3.120,-
S 5-U + SNT	V kompletu s kohoutkovou armaturou	4100-42055	42055 1	4.407,-
S 5-U + BUP	V kompletu s pákovou armaturou	4100-42056	42056 1	5.257,-
S 5-U + BDP	V kompletu s pákovou armaturou	4100-42057	42057 1	5.301,-
S 5-U + EKZ	V kompletu s pákovou armaturou	4100-42058	42058 2	6.420,-
Rozměry kartonu (S 5-U): 44 × 30 × 27 cm / 3,7 kg PE = 40/8, VPE = 5				
				
S 10-O (horní montáž) S 10-U (spodní montáž) Zásobníkový ohřívač 10 litrů pro tlakovou instalaci, celoměděné provedení vnitřní nádrže zvyšuje užitnou hodnotu zařízení, je možné použití i třícestných beztlakových armatur, které nevyžadují pojistný tlakový ventil, volba teploty je možná ve třech hlavních stupních s plynulou regulací požadované teploty v rozsahu od 35 až do 80°C, na termostatu je možné nastavit nezámrzný režim 5°C, doba ohřevu o 55°C je 17 minut, vodovodní připojení horní 1/2", spodní 3/8", velmi kvalitní tepelná izolace bez freonů zaručuje nízkou spotřebu energie. Elektrické připojení se zástrčkou, Stupeň zabezpečení IP 24. Rozměry přístroje (V×Š×H): 45 × 30 × 29 cm.				
Třída energetické účinnosti A				
S 10-O	2,2 kW – 230 Volt ~	4100-41103	41103 1	8.579,-
S 10-U	2,2 kW – 230 Volt ~	4100-42103	42103 0	8.579,-
Rozměry kartonu: 47 × 31 × 31,5 cm / 7,1 kg PE = 25/5, VPE = 3				
				
S 15-O (horní montáž) S 15-U (spodní montáž) Zásobníkový ohřívač 15 litrů pro tlakovou instalaci, celoměděné provedení vnitřní nádrže zvyšuje užitnou hodnotu zařízení, je možné použití i třícestných beztlakových armatur, které nevyžadují pojistný tlakový ventil, volba teploty je možná ve třech hlavních stupních s plynulou regulací požadované teploty v rozsahu od 35 až do 80°C, na termostatu je možné nastavit nezámrzný režim 5°C, doba ohřevu o 55°C je cca 25 minut, vodovodní připojení horní 1/2" spodní 3/8", velmi kvalitní tepelná izolace bez freonů zaručuje nízkou spotřebu energie. Elektrické připojení se zástrčkou, Stupeň zabezpečení IP 24. Rozměry přístroje (V×Š×H): 45 × 30 × 29 cm .				
Třída energetické účinnosti A				
S 15-O	2,2 kW – 230 Volt ~	4100-41153	41153 6	10.863,-
S 15-U	2,2 kW – 230 Volt ~	4100-42153	42153 5	10.863,-
Rozměry kartonu: 47 × 31 × 31,5 cm / 7,7 kg PE = 25/5, VPE = 3				

Příslušenství / Zásobníkové ohřivače vody

	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
	SNT	Beztlaková kohoutková stojánková baterie s otočným raménkem 16 cm, včetně tří flexihadic s připojením 3/8"		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	SNT		1100-02100	02100 1	1.760,-
		Rozměry kartonu: 37 × 23,5 × 6 cm / 1,3 kg			VPE = 10
	SEO	Beztlaková páková nástěnná baterie s otočným raménkem 18 cm, montážní závit do stěny 1/2" včetně propojovacích trubek		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	SEO		4100-40115 ¹	40115 5	2.074,-
		Rozměry kartonu: 7 × 15,5 × 41 cm / 2,3 kg			VPE = 10
	SNO	Beztlaková nástěnná baterie kohoutková s otočným raménkem 20 cm, montážní závit do stěny 1/2" včetně propojovacích trubek		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	SNO		4100-40110 ¹	40110 0	1.336,-
		Rozměry kartonu: 7 × 15,5 × 41 cm / 1,4 kg			VPE = 10
	BDP	Beztlaková páková baterie s otočným raménkem 23 cm, včetně tří flexihadic s připojením 3/8"		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	BDP		1100-04210	04210 5	2.473,-
		Rozměry kartonu: 8 × 17,5 × 43 cm / 1,5 kg			VPE = 10
	EKZ	Beztlaková páková baterie s otočným raménkem a vytažitelnou sprchou s prepínačem, včetně tří flexihadic s připojením 3/8"		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	EKZ		1100-04270	04270 9	3.505,-
		Rozměry kartonu: 8 × 17,5 × 43 cm / 1,4 kg			VPE = 10
	SEO - raménka	Alternativní délky ramének pro baterie SEO s převlečnou maticí se závitem 3/4"		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	LS 15 SEO/BGU		0010-00560	00560 5	327,-
	LS 20 SEO/BGU		0010-00565	00565 0	349,-
	LS 30 SEO/BGU		0010-00570	00570 4	359,-
					VPE = 10
	SG	Bezpečnostní sestava pro horní montáž (6 bar), kompletně s odtokovou nálevkou, určeno pro instalaci s tlakovými zásobníky teplé vody.		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	SG		4100-40011 ^{1,2}	40011 0	3.180,-
		Rozměry kartonu: 10,5 × 12 × 17,5 cm / 1,1 kg			VPE = 10
	T - kus	Speciální T-kus 3x3/8"		Vhodné pro: M-Serie C-Serie D-Serie Zásobník	
	T - kus		4100- 89610	89610 1	255,-
					VPE = 10

Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
Zip HydroTap® G5 BCS				
Elektronické zařízení pro rychlou přípravu vařící vody, chlazené vody a perlivé vody (max. 5 g CO ₂ na litr, což je středně perlivá voda). Jednotka pro spodní montáž pod stolní desku. Pro ovládání a servisní činnosti je jednotka vybavena dotykovým LCD displejem. Filtrace vstupní vody, vysoce kvalitní tepelná izolace. Oceľový kryt skříně s povrchovou úpravou v bílém laku. Bez úniku páry. Musí být použit redukční ventil. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 33.3 x 33.9 x 48.3 cm (BCS 20), 33.3 x 39.5 x 46,4 cm (BCS 60) Baterie, tlakový redukční ventil a láhev CO ₂ se objednávají samostatně.				
	1.96 kW 230 V, se zástrčkou 100 šálků/h vařící vody 75 sklenic/h chlazené vody	4100-44590 ^{1,2}	44590 6	113.332,-
	2.15 kW 230 V, se zástrčkou 160 šálků/h vařící vody 175 sklenic/h chlazené vody	4100-44591 ^{1,2}	44591 3	141.743,-
Rozměry kartonu (BCS 20): 56.5 x 37 x 53 cm / 35,0 kg Rozměry kartonu (BCS 60): 67 x 44 x 53,5 cm / 41,0 kg				VPE = 1

Kompatibilní armatury pro jednotky BCS:

Zip Classic BCS				
Elektronická baterie pro Zip HydroTap® BCS s ovládacími páčkami, LED indikace funkce, bezpečnostní pojistka, aretace páčky pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Classic BCS ● Chrom lesk (Standard)	4100-44500 ^{1,2}	44500 5	14.985,-
	Classic BCS ● Chrom broušený	4100-44501 ^{1,2}	44501 2	19.547,-
	Classic BCS ● Černá mat	4100-44502 ^{1,2}	44502 9	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,0 kg				VPE = 1
Zip Classic Plus BCS				
Elektronická baterie pro Zip HydroTap® BCS s ovládacími tlačítky, zobrazení funkce na displeji, bezpečnostní pojistka, funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Classic Plus BCS ● Chrom lesk (Standard)	4100-44800 ^{1,2}	44800 6	14.985,-
	Classic Plus BCS ● Chrom broušený	4100-44801 ^{1,2}	44801 3	19.547,-
	Classic Plus BCS ● Černá mat	4100-44802 ^{1,2}	44802 0	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,0 kg				VPE = 1
Zip Arc BCS				
Elektronická baterie pro Zip HydroTap® BCS s ovládací pákou na boku, LED indikace funkce v páce, raménko 16 cm, výška 35,3 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Arc BCS ● Chrom lesk (Standard)	4100-44503 ^{1,2}	44503 6	14.985,-
	Arc BCS ● Chrom broušený	4100-44504 ^{1,2}	44504 3	19.547,-
	Arc BCS ● Černá mat	4100-44505 ^{1,2}	44505 0	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,2 kg				VPE = 1
Zip Touch-Free BCS				
Senzorová armatura pro bezdotykové odběry k jednotkám Zip HydroTap® BC. Funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Touch-Free BCS ● Chrom lesk (Standard)	4100-44540 ^{1,2}	44540 1	29.948,-
Rozměry kartonu: 10 x 55 x 35 cm / 1,9 kg				VPE = 1
Zip Celsius Arc AIO >>All-In-One<<				
Univerzální baterie pro vařící, chlazenou i sycenou vodu pro Zip HydroTap přístroje. Toto provedení navíc umožňuje připojení pákové baterie na běžný vodovodní rozvod teplé a studené vody. (ovládání boční pákou vpravo). Otočné raménko 22,5cm, Výška 44,5 cm, montážní otvor Ø 50 mm.				
	Celsius Arc AIO ● Chrom lesk (Standard)	4100-44524 ^{1,2}	44524 1	60.590,-
	Celsius Arc AIO ● Chrom broušený	4100-44525 ^{1,2}	44525 8	65.641,-
	Celsius Arc AIO ● Černá mat	4100-44526 ^{1,2}	44526 5	65.641,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 5,1 kg				VPE = 1



Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
-----	-------	---------------	-------------------	-----------------



Zip HydroTap® G5 BC

Elektronické zařízení pro rychlou přípravu vařící vody (100 šálků) a chlazené vody (75 sklenic). Jednotka pro spodní montáž pod stolní desku. Jednotka je vybavena programovacím a servisním LCD displejem s dotykovým ovládáním. Filtrace vstupní vody, vysoce kvalitní tepelná izolace. Ocelový kryt skříně v bílém laku, IP 20.

Rozměry (V × Š × H): 33,3 × 28 × 45,5 cm

Baterie se objednávají samostatně.

BC 20 (100/75)	1.9 kW	230 V, se zástrčkou	4100-44595 ^{1,2}	44595 1	99.127,-
-----------------------	--------	---------------------	---------------------------	---------	-----------------

Rozměry kartonu: 56,5 × 37 × 53 cm / 23,0 kg

VPE = 1

Kompatibilní armatury pro jednotky BC:



Zip Classic BC

Elektronická baterie pro Zip HydroTap® BC s ovládacími páčkami nahoře, LED indikace provozu, bezpečnostní pojistka, aretace páčky pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.

Classic BC	● Chrom lesk (Standard)	4100-44506 ^{1,2}	44506 7	14.985,-
Classic BC	● Chrom broušený	4100-44507 ^{1,2}	44507 4	19.547,-
Classic BC	● Černá mat	4100-44508 ^{1,2}	44508 1	19.547,-

Rozměry kartonu: 10 × 54,5 × 36,5 cm / 2,0 kg

VPE = 1



Zip Classic Plus BC

Elektronická baterie pro Zip HydroTap® BC s ovládacími tlačítky, zobrazení funkce na displeji, bezpečnostní pojistka, funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.

Classic Plus BC	● Chrom lesk (Standard)	4100-44806 ^{1,2}	44806 8	14.985,-
Classic Plus BC	● Chrom broušený	4100-44807 ^{1,2}	44807 5	19.547,-
Classic Plus BC	● Černá mat	4100-44808 ^{1,2}	44808 2	19.547,-

Rozměry kartonu: 10 × 54,5 × 36,5 cm / 2,0 kg

VPE = 1



Zip Arc BC

Elektronická baterie pro Zip HydroTap® BC s ovládací pákou na boku, LED indikace funkce v páce, raménko 16 cm, výška 35,3 cm, montážní otvor 35 mm.

Arc BC	● Chrom lesk (Standard)	4100-44509 ^{1,2}	44509 8	14.985,-
Arc BC	● Chrom broušený	4100-44510 ^{1,2}	44510 4	19.547,-
Arc BC	● Černá mat	4100-44511 ^{1,2}	44511 1	19.547,-

Rozměry kartonu: 10 × 54,5 × 36,5 cm / 2,2 kg

VPE = 1



Zip Touch-Free BC


Senzorová armatura pro bezdotykové odběry k jednotkám Zip HydroTap® BC. Funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.

Touch-Free BC	● Chrom lesk (Standard)	4100-44541 ^{1,2}	44541 8	29.948,-
----------------------	-------------------------	---------------------------	---------	-----------------


Rozměry kartonu: 10 × 55 × 35 cm / 1,9 kg


VPE = 1





Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
 <p>Zip HydroTap® G5 CS Elektronické zařízení pro přípravu chlazené (175 sklenic) a perlivé vody (max. 5 g CO₂ na litr, což je středně perlivá voda). Jednotka pro spodní montáž pod stolní desku. Jednotka je vybavena programovacím a servisním LCD displejem s dotykovým ovládáním. Filtrace vstupní vody, vysoce kvalitní tepelná izolace. Ocelový kryt skříně s povrchovou úpravou v bílém laku. Musí být použit redukční ventil tlakové láhve, IP 20. Rozměry (V x Š x H): 33.3 x 28 x 48 cm Baterie, tlakový redukční ventil a láhev CO₂ se objednávají samostatně.</p>	CS 100 (175)	0,37 kW 230 V, se zástrčkou	4100-44599 ^{1,2} 44599 9	88.614,-
	Rozměry kartonu: 56,5 x 37 x 53 cm / 36,5 kg		PU = 1	


Kompatibilní armatury pro jednotky CS:

	Zip Classic CS Elektronická baterie pro Zip HydroTap® CS s ovládacími páčkami nahoře, LED indikace provozu, bezpečnostní pojistka, aretace páčky pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm			
	Classic CS	● Chrom lesk (Standard)	4100-44518 ^{1,2} 44518 0	14.985,-
	Classic CS	● Chrom broušený	4100-44519 ^{1,2} 44519 7	19.547,-
	Classic CS	● Černá mat	4100-44520 ^{1,2} 44520 3	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,0 kg		PU = 1		


	Zip Classic Plus CS Elektronická baterie pro Zip HydroTap® CS s ovládacími tlačítky, zobrazení funkce na displeji, bezpečnostní pojistka, funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.			
	Classic Plus CS	● Chrom lesk (Standard)	4100-44818 ^{1,2} 44818 1	14.985,-
	Classic Plus CS	● Chrom broušený	4100-44819 ^{1,2} 44819 8	19.547,-
	Classic Plus CS	● Černá mat	4100-44820 ^{1,2} 44820 4	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,0 kg		VPE = 1		


	Zip Arc CS Elektronická baterie pro Zip HydroTap® CS s ovládací pákou na boku, LED indikace funkce v páce, raménko 16 cm, výška 35.3 cm, montážní otvor 35 mm.			
	Arc CS	● Chrom lesk (Standard)	4100-44521 ^{1,2} 44521 0	14.985,-
	Arc CS	● Chrom broušený	4100-44522 ^{1,2} 44522 7	19.547,-
	Arc CS	● Černá mat	4100-44523 ^{1,2} 44523 4	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,2 kg		PU = 1		


	Zip Touch-Free CS Senzorová armatura pro bezdotykové odběry k jednotkám Zip HydroTap® CS. Funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.			
	Touch-Free CS	● Chrom lesk (Standard)	4100-44544 ^{1,2} 44544 9	29.948,-
Rozměry kartonu: 10 x 55 x 35 cm / 1,9 kg		VPE = 1		


Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
	Zip HydroTap® G5 B Elektronické zařízení pro rychlou přípravu vařící vody (160 šálků). Jednotka pro spodní montáž pod stolní desku. Jednotka je vybavena programovacím a servisním LCD displejem s dotykovým ovládáním. Filtrace vstupní vody, vysoce kvalitní tepelná izolace. Ocelový kryt skříně s povrchovou úpravou v bílém laku, IP 20. Rozměry (V x Š x H): 33.3 x 28 x 31.3 cm Baterie se objednávají samostatně.			
	B 60 (160)	1.8 kW 230 V, se zástrčkou	4100-44597 ^{1,2}	44597 5
Rozměry kartonu: 56,5 x 37 x 53 cm / 14 kg				PU = 1

Kompatibilní armatury pro jednotky B:

	Zip Classic B Elektronická baterie pro Zip HydroTap® B s ovládacími páčkami nahoře, LED indikace provozu, bezpečnostní pojistka, aretace páčky pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Classic B	● Chrom lesk (Standard)	4100-44512 ^{1,2}	44512 8	14.985,-
	Classic B	● Chrom broušený	4100-44513 ^{1,2}	44513 5	19.547,-
	Classic B	● Černá mat	4100-44514 ^{1,2}	44514 2	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,0 kg				PU = 1	


	Zip Classic Plus B Elektronická baterie pro Zip HydroTap® B s ovládacími tlačítky, zobrazení funkce na displeji, bezpečnostní pojistka, funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Classic Plus B	● Chrom lesk (Standard)	4100-44812 ^{1,2}	44812 9	14.985,-
	Classic Plus B	● Chrom broušený	4100-44813 ^{1,2}	44813 6	19.547,-
	Classic Plus B	● Černá mat	4100-44814 ^{1,2}	44814 3	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,0 kg				VPE = 1	

	Zip Arc B Elektronická baterie pro Zip HydroTap® B s ovládací pákou na boku, LED indikace funkce v páce, raménko 16 cm, výška 35.3 cm, montážní otvor 35 mm.				
	Arc B	● Chrom lesk (Standard)	4100-44515 ^{1,2}	44515 9	14.985,-
	Arc B	● Chrom broušený	4100-44516 ^{1,2}	44516 6	19.547,-
	Arc B	● Černá mat	4100-44517 ^{1,2}	44517 3	19.547,-
Rozměry kartonu: 10 x 54,5 x 36,5 cm / 2,2 kg				PU = 1	

	Zip Touch-Free B Senzorová armatura pro bezdotykové odběry k jednotkám Zip HydroTap® B. Funkce pro naplnění konvice, pevné raménko 12 cm, výška 21 cm, montážní otvor 35 mm.			
	Touch-Free B	● Chrom lesk (Standard)	4100-44542 ^{1,2}	44542 5
Rozměry kartonu: 10 x 55 x 35 cm / 1,9 kg				VPE = 1

Volitelné armatury a příslušenství pro Nápojové systémy ZIP

Typ Výkon Číslo výrobku EAN 4010436... Cena bez DPH



KXV - Prodloužení ZIP armatury

Volitelné prodloužení elektronické armatury ZIP classic, Classic Plus a Touch-Free o 13,5 cm .

KXV	● Chrom lesk (Standard)	4100-44165 ^{1,2}	44165 6	2.574,-
KXV	● Chrom broušený	4100-44166 ^{1,2}	44166 3	4.005,-
KXV	● Černá mat	4100-44167 ^{1,2}	44167 0	4.073,-

Rozměry kartonu: 5 x 25 x 27 cm / 0,5 kg

VPE = 10



KXTV - Podtáček a prodloužení ZIP armatury

Táček z nerez oceli s odtokem pro elektronické armatury ZIP classic, Classic Plus a Touch-Free. Základní provedení chrom ,včetně prodloužení armatury o 13,5 cm, pro umístění ZIP HydroTap® mimo prostor dřezu na stolní desce Montážní otvor Ø 108 mm.

KXTV	● Chrom lesk (Standard)	4100-44565 ^{1,2}	44565 4	6.517,-
KXTV	● Chrom broušený (pouze pro BCS)	4100-44566 ^{1,2}	44566 1	13.943,-
KXTV	● Černá mat (pouze pro BCS)	4100-44567 ^{1,2}	44567 8	13.943,-

Rozměry kartonu: 11 x 22 x 42 cm 1,6 kg

VPE = 10



KXTV Pro - Podtáček a prodloužení ZIP armatury

Inovovaný táček z nerez oceli s odtokem pro elektronické armatury ZIP classic, Classic Plus a Touch-Free zajišťující účinnější zachytávání odkapávající vody. Základní provedení chrom ,včetně prodloužení armatury o 13,5 cm, pro umístění ZIP HydroTap® mimo prostor dřezu na stolní desce Montážní otvor Ø 86 mm.

KXTV Pro	● Chrom lesk (Standard)	4100-44570 ^{1,2}	44570 8	7.949,-
KXTV Pro	● Chrom broušený (pouze pro BCS)	4100-44571 ^{1,2}	44571 5	15.613,-
KXTV Pro	● Černá mat (pouze pro BCS)	4100-44572 ^{1,2}	44572 2	15.613,-

VPE = 10



KXT

Volitelné příslušenství - odkapávací táček s odtokem z nerezové oceli umožňuje flexibilní instalaci elektronických baterií Zip Arc kdekoli na pracovní ploše mimo dřez. Otvor Ø 140 mm .

KXT	● Chrom lesk	4100-44560 ^{1,2}	44560 9	4.529,-
KXT	● Chrom broušený	4100-44561 ^{1,2}	44561 6	7.787,-
KXT	● Černá mat	4100-44562 ^{1,2}	44562 3	7.787,-

Rozměry kartonu: 11.2 x 42 x 22 cm / 1.1 kg

VPE = 10



DTK






Digitální regulátor teploty pro zařízení Zip se používá k zajištění bezpečné teploty ve skříně pod 35 °C, v případě, že samovolné větrání není dostatečné. Digitální termostat pracuje nezávisle na jednotce ZIP a vyžaduje samostatnou zásuvku 230 V.

DTK		893159 ^{1,2}	93159 1	16.581,-
-----	--	-----------------------	---------	-----------------

Rozměry kartonu: 11.5 x 22 x 42 cm / 1.34 kg





PU = 1

Volitelné příslušenství pro Nápojové systémy ZIP





Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
 <p>CLARIS ULTRA Filtrační systémy a úprava vody</p> <p>Unikátní třístupňová filtrační kartuš pro spolehlivé změkčení, stabilizaci pH a filtraci pitné vody. Zlepšuje chuť vody a snižuje nároky na údržbu zavápnění nádrží. Pro dosažení vhodné tvrdosti, je malé množství vody přefiltrováno přes aktivní uhlí až do požadované tvrdosti. Ionoměničové pryskyřice využívají ke stabilizaci pH. Aktivní uhlí z kokosových skořápek s vysokou absorpční kapacitou</p> <p>Výměna filtrační kartuše je snadná a maximálně hygienická.</p>				
ULTRA 500	Kapacita při 10°KH: 4.200 Litrů	84500 ^{1,2}	84500 3	5.712,-
ULTRA 1000	Kapacita při 10°KH: 8.500 Litrů	84501 ^{1,2}	84501 0	8.141,-
ULTRA 2000	Kapacita při 10°KH: 20.000 Litrů	84502 ^{1,2}	84502 7	13.064,-
<small>Rozměry filtru (V x Ø) ULTRA 500: 42,5 x 9,5 cm / Rozměry kartonu: 12 x 13 x 46 cm / 2,1 kg Rozměry filtru (V x Ø) ULTRA 1000: 36 x 13,6 cm / Rozměry kartonu: 14 x 14,5 x 40 cm / 3,3 kg Rozměry filtru (V x Ø) ULTRA 2000: 47,5 x 17,5 cm / Rozměry kartonu: 18,5 x 19 x 52 cm / 6,4 kg</small>				<small>VPE = 10</small>
 <p>Filtrační hlavice Claris</p> <p>pro instalaci filtrů CLARIS ULTRA-ke všem zařízením ZIP Hydrotap</p>				
Filtrační hlavice	Universal	84519 ^{1,2}	84519 5	3.368,-
<small>Rozměry kartonu: 35 x 18 x 10 cm / 0,6 kg</small>				<small>VPE = 10</small>
 <p>KXF</p> <p>Submicronová jemná filtrační patrona (součást jednotky) filtr částic > 0,2 mikronu, zlepšuje chuť vody. Kapacita filtrace cca 6000 litrů v závislosti na místních podmínkách tvrdosti vody.</p> <p>Rozměry (V x průměr) KXF 1 a KXF 2: 25 x 8,5 cm, KXF 1.1: 21 x 8 cm, KXF 2.1: 23 x 8 cm.</p>				
KXF 1	Pro Zip HydroTap® MINIBOIL ²⁾	891289 ^{1,2}	91289 7	4.704,-
KXF 2	Pro všechny Zip HydroTap® G4 modely ²⁾	891290 ^{1,2}	91290 3	4.704,-
KXF 1.1	Pro Zip HydroTap® MINIBOIL ¹⁾	893701 ^{1,2}	93701 2	4.704,-
KXF 2.1	Pro všechny Zip HydroTap® G4 modely ¹⁾	893702 ^{1,2}	93702 9	4.704,-
<small>Rozměry kartonu: 35 x 18 x 10 cm / 0,6 kg</small>				<small>VPE = 10</small>
<small>1) pro modely s výrobním číslem od : 20171801****</small>				<small>VPE = 5</small>
<small>2) pro modely do roku výroby 2017</small>				
 <p>VBZ</p> <p>Měření spotřeby vody, speciálně pro kontrolu životnosti CLARIS-ULTRA-Filtrů, používá se k měření a zobrazení zbývající kapacity filtru před výměnou. Je doporučeno použít k přístrojům, které nemají elektronický systém kontroly spotřeby vody nebo nastavení životnosti filtru, závit pro napojení 3/8".</p>				
VBZ		84509 ^{1,2}	84509 6	4.275,-
<small>Rozměry kartonu: 5 x 22,5 x 15,5 cm / 1,9 kg</small>				<small>VPE = 10</small>
 <p>KXB</p> <p>Plastová montážní sada pro G4 BCS 160/175, umožní lepší ventilaci jednotky umístěné ve skřínce.</p> <p>Rozměry (V x Š x H): 4 x 49,5 x 50 cm</p>				
KXB		893450 ^{1,2}	93450 9	2.622,-
<small>Rozměry kartonu: 8 x 55 x 52 cm / 1,9 kg</small>				<small>PU = 10</small>
 <p>KXB-C</p> <p>Plastová montážní sada pro G4 CS 175 a G4 C 175, umožní lepší ventilaci jednotky umístěné ve skřínce.</p> <p>Rozměry (V x Š x H): 4 x 49,5 x 50 cm</p>				
KXB-C		893541 ^{1,2}	93541 4	2.648,-
<small>Rozměry kartonu: 8 x 55 x 52 cm / 1,9 kg</small>				<small>PU = 10</small>

Nástěnné automaty pro přípravu vařící vody










Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
	K 5 Nástěnný elektrický ohřívač pro přípravu 0,2 až 5 litrů vařící vody, plastová vnitřní nádoba s topným tělesem, nastavení teploty mezi 37°C - 99°C, světelná kontrolka provozu, nastavení s automatickým intervalovým ovládáním, ukazatel hladiny vody se stupnicí, přepad přes integrovaný ventil do otočného raménka. Stupeň zabezpečení IP 44. Rozměry přístroje (V x Š x H): 27 x 29 x 20 cm			
	K 5 2,0 kW – 230 Volt ~	4100-41002 ^{1,2}	41002 7	6.552,-
Rozměry kartonu: 36,5 x 35 x 24 cm / 3,7 kg		PE = 40/10, VPE = 5		
	Zip Hydroboil® Plus 3 Elektronicky řízený automat pro přípravu vařící vody. K dispozici je 100 šálků teplé vody / hodinu, pro přípravu čerstvého čaje, kávy nebo jiných horkých nápojů. Snadná obsluha tlačítkovým ventilem. Zařízení je vybaveno dvoukomorovým systémem s nerezovými zásobníky, bez úniku páry, ta je využita k předehřevu vstupní vody. Vysoce účinná tepelná izolace, přední panel s LC-Displejem, dotykové senzory pro ovládání funkcí a menu přístroje, vícefunkční režim spánku pro úsporu energie, přední kryt z bíle lakované oceli, elektrické připojení se zástrčkou. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 43,1 x 28,9 x 18 cm			
	HB Plus 3 3 Litry – 1,4 kW – 220 – 240 Volt	4100-44603 ^{1,2}	44603 3	30.878,-
Rozměry kartonu: 55 x 38 x 30 cm / 8 kg		PE = 8, VPE = 1		
	Zip Hydroboil® Plus 5 Elektronicky řízený automat pro přípravu vařící vody. K dispozici je 150 šálků teplé vody / hodinu, pro přípravu čerstvého čaje, kávy nebo jiných horkých nápojů. Snadná obsluha tlačítkovým ventilem. Zařízení je vybaveno dvoukomorovým systémem s nerezovými zásobníky, bez úniku páry, ta je využita k předehřevu vstupní vody. Vysoce účinná tepelná izolace, přední panel s LC-Displejem, dotykové senzory pro ovládání funkcí a menu přístroje, vícefunkční režim spánku pro úsporu energie, přední kryt z bíle lakované oceli, elektrické připojení se zástrčkou. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 46,5 x 31,8 x 19,8 cm			
	HB Plus 5 5 Litrů – 2,2 kW – 220 – 240 Volt	4100-44605 ^{1,2}	44605 7	33.479,-
Rozměry kartonu: 57 x 40 x 30 cm / 10 kg		PE = 8, VPE = 1		
	Zip Hydroboil® Plus 7 Elektronicky řízený automat pro přípravu vařící vody. K dispozici je 150 šálků teplé vody / hodinu, pro přípravu čerstvého čaje, kávy nebo jiných horkých nápojů. Snadná obsluha tlačítkovým ventilem. Zařízení je vybaveno dvoukomorovým systémem s nerezovými zásobníky, bez úniku páry, ta je využita k předehřevu vstupní vody. Vysoce účinná tepelná izolace, přední panel s LC-Displejem, dotykové senzory pro ovládání funkcí a menu přístroje, vícefunkční režim spánku pro úsporu energie, přední kryt z bíle lakované oceli, elektrické připojení se zástrčkou. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 57,8 x 31,8 x 19,8 cm			
	HB Plus 7 7 Litrů – 2,2 kW – 220 – 240 Volt	4100-44607 ^{1,2}	44607 1	34.669,-
Rozměry kartonu: 69 x 40 x 30 cm / 10 kg		PE = 8, VPE = 1		

Nástěnné automaty pro přípravu vařící vody

Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH	
	Zip Hydroboil® 15 Elektromechanický varný automat pro přípravu většího množství vařící vody k okamžité přípravě čerstvého čaje, kávy nebo jiných horkých nápojů. Zařízení je vybaveno dvoukomorovým systémem s nerezovými zásobníky, bez úniku páry, ta je využita k přehřátí vstupní vody, vysoce účinná tepelná izolace, možnost přidavného vypustného ventilu, bíle lakovaný ocelový kryt, elektrické připojení se zástrčkou. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 60 x 39 x 29,9 cm	HB 15	15 Litrů – 2,8 kW – 230 Volt ~	4100-44615 ^{1,2} 44615 6	65.108,-
	Rozměry kartonu: 73 x 45 x 30 cm / 15,8 kg				PE = 4, VPE = 1
	Zip Hydroboil® 25 Elektromechanický varný automat pro přípravu většího množství vařící vody k okamžité přípravě čerstvého čaje, kávy nebo jiných horkých nápojů. Zařízení je vybaveno dvoukomorovým systémem s nerezovými zásobníky, bez úniku páry, ta je využita k přehřátí vstupní vody, vysoce účinná tepelná izolace, možnost přidavného vypustného ventilu, bíle lakovaný ocelový kryt, elektrické připojení se zástrčkou. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 78 x 39 x 29,9 cm	HB 25	25 Litrů – 2,8 kW – 230 Volt ~	4100-44625 ^{1,2} 44625 5	74.889,-
	Rozměry kartonu: 90 x 44 x 40 cm / 18,6 kg				PE = 2, VPE = 1
	Zip Hydroboil® 40 Elektromechanický varný automat pro přípravu většího množství vařící vody k okamžité přípravě čerstvého čaje, kávy nebo jiných horkých nápojů. Zařízení je vybaveno dvoukomorovým systémem s nerezovými zásobníky, bez úniku páry, ta je využita k přehřátí vstupní vody, vysoce účinná tepelná izolace, možnost přidavného vypustného ventilu, bíle lakovaný ocelový kryt, elektrické připojení se zástrčkou. IP 20. Rozměry (V x Š x H): 84 x 51,5 x 28,4 cm	HB 40	40 Litrů – 5,6 kW – 230 Volt ~	4100-44640 ^{1,2} 44640 8	79.558,-
	Rozměry kartonu: 96 x 57 x 40 cm / 25 kg				PE = 2, VPE = 1
	Teplovzdušný osoušeč rukou WHT Elektronický bezdotykový osoušeč rukou s ochranným vypínáním po 2 minutách, snadná instalace bez demontáže přístroje, zajištění proti odcizení, proud vzduchu 38 litrů/sec., tichý a úsporný provoz, Stupeň zabezpečení IP 24, délka připojovacího kabelu se zástrčkou 70 cm .	WHT	1,0 kW / 230V 1x10A	7000-70300 70300 6	7.566,-
	Rozměry kartonu: 33 x 27 x 16 cm / 3,80 kg				VPE = 10

Příslušenství / Nástěnné automaty pro přípravu vařící vody

	Typ	Výkon	Číslo výrobku	EAN 4010436...	Cena bez DPH
	KAT 1	Táček z nerezové oceli, 325 × 175 mm			
	KAT 1		4100-44080 ^{1,2}	44080 2	2.161,-
		Rozměry kartonu: 2 × 25 × 41 cm / 0,6 kg			VPE = 10
	KAT 2	Táček z nerezové oceli s odtokem, 325 × 175 mm			
	KAT 2		4100-44081 ^{1,2}	44081 9	2.337,-
		Rozměry kartonu: 4 × 25 × 41 cm / 0,6 kg			VPE = 10
	KAS 1	Přepadový sběrný trychtýř pro montáž pod stolní desku, se závitem 3/4"			
	KAS 1		4100-44085 ^{1,2}	44085 7	2.161,-
		Rozměry kartonu: 10 × 10 × 26 cm / 0,1 kg			VPE = 10
	KAS 2	Přepadový sběrný trychtýř pro montáž na stěnu, se závitem 3/4"			
	KAS 2		4100-44086 ^{1,2}	44086 4	2.161,-
		Rozměry kartonu: 7,5 × 10,5 × 27 cm / 0,1 kg			VPE = 10
	KA AZ a KA A	Přípojovací sada pro 1 nebo 2 další postranní kohoutky			
	KA AZ	pro KA 15 / KA 25	84426 ^{1,2}	84426 6	1.899,-
	KA A	pro KA 40	84427 ^{1,2}	84427 3	2.659,-
		Rozměry kartonu: 3 × 18 × 40 cm / 0,7 kg			VPE = 10
	KA Z	Boční vypouštěcí ventil pro KA 15..40			
	KA Z		84321 ^{1,2}	84321 4	1.783,-
		Rozměry kartonu: 3 × 18 × 40 cm / 0,6 kg			VPE = 10
	CLARIS ULTRA	Filtrační systémy a úprava vody			
		Podrobný popis filtru najdete v tomto ceníku > Strana 17			

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1) Všeobecné ustanovení

- 1.1. Všeobecné prodejní podmínky jsou platné, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Dodatky a změny jsou platné pouze pokud jsou odsouhlaseny oběma stranami. V podmínkách jsou stanoveny základní podmínky dodávek zboží prodávajícím kupujícímu a převedení vlastnického práva ke zboží na kupujícího, jakož i závazek kupujícího uhradit prodávajícímu kupní cenu.
- 1.2. Prodávající je povinen předat kupujícímu při dodání zboží doklady, které se ke zboží vztahují v souladu s platnými zákony a předpisy.

2) Podmínky dodávek

- 2.1. Prodávající považuje splnění objednávky dodáním zboží kupujícímu na místo určení. Zaslání zboží je prodávajícím pojištěno a kupující je povinen se při převzetí zásilky od přepravce vždy přesvědčit o nepoškození obalu obdrženého zboží. Případné poškození je nutné reklamovat ihned u přepravce. Na případné další reklamace z titulu poškození během přepravy nebude brán zřetel.
- 2.2. Požadujeme vystavení písemné objednávky, doporučujeme zasílat objednávky emailem.
- 2.3. Zboží je zasíláno na náklady kupujícího přepravní službou, poštou. Při nevyzvednutí odeslané zásilky a jejím následném vrácení budou vícenáklady s tímto spojené účtovány kupujícímu.
- 2.4. Přepravní náklady jsou účtovány v minimální výši od 120,- Kč bez DPH, podle druhu a hmotnosti zásilky.
- 2.5. Při odběru zboží nad 20.000 Kč bez DPH, nebudou účtovány přepravní náklady.
- 2.6. Nový klient získává možnost odběru zboží na fakturu minimálně po třech platbách v hotovosti. V případě nedodržení stanovené splatnosti faktur, ztrácí kupující tuto možnost fakturace až do odvolání.
- 2.7. Při prodloužení splatnosti faktur je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodloužení ve výši 0,05% za každý započatý den.
- 2.8. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet prodávajícího. V případě prodloužení kupujícího s úhradou kupní ceny, tj. nedodržením termínu splatnosti vystavených faktur, si prodávající vyhrazuje právo přerušit dodávku již sjednaných a potvrzených objednávek, až do úplného vyrovnání dlužné částky.
- 2.9 Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícími.

3) Záruka

- 3.1. Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců ode dne prodeje (reexpedice) koncovému zákazníkovi, maximálně však 30 měsíců od data odeslání kupujícímu. V případě komerčního využívání výrobku je záruční doba stanovena na 12 měsíců ode dne prodeje. Záruční podmínky lze uplatnit pouze na výrobky zakoupené na území České republiky.
- 3.2. Kupující je povinen seznámit se s návodem pro obsluhu a montáž. Všechny záruční opravy musí být provedeny pouze autorizovanými servisními centry.
- 3.3. Nákup náhradních dílů je vyhrazen pouze autorizovaným servisům.
- 3.4. Při reklamaci je nutné sdělit přesný popis závady a doložit vyplněný záruční list potvrzený prodejcem, nebo prodejní doklad. Požadujeme uvedení kontaktních údajů na koncového uživatele výrobku v reklamačním protokolu.
- 3.5. Záruka na výrobek je platná pouze v případě, že byl instalován dle montážního návodu kvalifikovanou osobou. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené neodbornou obsluhou nebo montáží, nedovolenými zásahy do zařízení a nedodržení provozních podmínek, viz záruční podmínky výrobce přiložené ke zboží.
- 3.6. Nebude-li při reklamaci zjištěna žádná závada, bude zákazníkovi účtována běžná servisní kontrola a přepravné.

4) Platba

- 4.1. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů, pokud není stanoveno jinak. Až do úplného zaplacení fakturované částky zůstává zboží majetkem prodávajícího.
- 4.2. Ceny výrobků jsou stanoveny platným ceníkem. Na případné změny cen bude kupující upozorněn v předstihu. Ceny atypických výrobků se stanoví na základě konkrétní poptávky, na něž byla vytvořena individuální cenová nabídka.
- 4.3. Na zboží označené v objednacím čísle znakem 1, se nevztahují sjednané rabatové podmínky.

5) Dodatek

- 5.1. Vrácení zboží je možné pouze po dohodě, do 14 dnů od zakoupení, s podmínkou neporušeného obalu (neporušený přelep na kartonu). Vrácení atypického zboží, dodaného na objednávku (v ceníku s indexem 2), není možné vůbec.
- 5.2. Kupující se zavazuje nakládat se všemi informacemi obchodního charakteru jako s důvěrnými a neposkytne je třetí osobě.
- 5.3. Vzájemný obchodní vztah při dodávkách zboží a služeb se řídí ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
- 5.4. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen s ohledem na případné změny cen ze strany výrobce.




CLAGE CZ s.r.o.
Trojanovice 644
744 01 Trojanovice



Tel: +420 596 550 207
E-mail: info@clagecz.cz

www.clagecz.cz

Montážní videa k produktům



Razítko prodejce



4 010436 913009